



Паспорт изделия

DS-I220

Цилиндрическая

IP-видеокамера

DS-I220



Ключевые особенности:

- Разрешение 2Мп
- DWDR
- ИК-подсветка до 30м
- IP66
- Поддержка PoE

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

* За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру.

Спецификации

DS-I220	
Камера	
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.028лк @(F2.0, AGC вкл.) Олк с ИК
Крепление объектива	M12
Объектив	4мм @F2.0 (6мм опция)
Угол обзора	85° (4мм), 52° (6мм)
Электронный затвор	1/3с ~ 1/100,000с
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Стандарт сжатия	
Формат видеосжатия	H.264/MJPEG
Битрейт видео	32 кб/с ~ 8 Мб/с
Двойной поток	Поддерживается
Изображение	
Макс. разрешение	1920×1080
Частота к/с	1080р @ 25к/с
Настройки изображения	Яркость, контраст, насыщенность и режим вращения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Улучшение изображения	DWDR, BLC, 3D DNR
ROI	Поддерживается
Сеть	
Сетевое хранение данных	NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS)
Срабатывание тревоги	Детектор движения, Оповещение при несанкционированных действиях, конфликт IP-адресов, потеря сети, ошибка хранилища
Протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Защита	Защита паролем, Водяные знаки, кнопка перезагрузки, пароль, двойной поток, маскирование, фильтрация IP-адресов
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Smart функции	Обнаружение вторжения в область, пересечения линии
Интерфейс	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M /100M Ethernet
Основное	
Дальность действия ИК	до 30м
Влагозащита	IP66
Рабочие условия	-40°C — 60°C
Питание	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	7Вт. макс.
Размеры	70x154.2x60.5мм
Вес	500гр.