

HiWatch
by **HIKVISION**



Паспорт изделия

DS-T265

2Мп уличная скоростная поворотная HD-
TVI камера с ИК-подсветкой до 100м

DS-T265



Ключевые особенности:

- Разрешение 2Мп
- Оптическое увеличение 23х
- DWDR
- ИК-подсветка до 100м
- Широкий температурный диапазон -35°...+ 65°С
- IP66

Аксессуары



DS-B305

Крепление на стену



DS-B420

Крепление на стену



DS-B310

Крепление на столб

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| DS-T265 | |
|--|--|
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920x1080 |
| Чувствительность | 0.05лк@(F1.4,AGC вкл.), 0.005лк@(F1.4,AGC вкл.), Олк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1с ~ 1/10000с |
| Основной поток | 25к/с (1920x1080) |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение "Сигнал-шум" | ≥ 50дБ |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 4 - 92мм, 23х |
| Трансфокация | 3.0с (оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора объектива | 49° - 2.2° |
| Минимальное рабочее расстояние фокусировки | 10 ~ 1000мм (Wide-Tele) |
| Диафрагма | F1.4 - F3.5 |
| Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот и наклон | |
| Диапазон поворота | 360° |
| Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с |
| Диапазон наклона | -15° - 90° (автопереворот) |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с |
| Предустановки | 256 |
| Патрули | 8, до 32 предустановок в каждом |
| Шаблоны | 4 шаблона, общее время записи не менее 10 мин |
| Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование |
| Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование |
| Диагностика RS-485 | Поддерживается |

| OSD-меню | |
|-----------------------|--|
| AGC | Авто/вручную |
| Баланс белого | Авто / вручную / ATW / в помещении / на улице |
| Маскирование | 8 областей |
| Улучшение изображения | DWDR, BLC, 3D DNR |
| Интерфейсы | |
| HD видеовыход | 1 выход 720P/ 1080P, BNC |
| CVBS видеовыход | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC) |
| RS-485 | Режим полу-дуплекса. Протоколы: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D |
| UTC | HIKVISION_C |
| Основное | |
| Питание | AC24В |
| Потребляемая мощность | 20Вт макс. |
| Рабочие условия | -35°C — 65°C, влажность не более 90% |
| Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
| Дальность действия ИК | До 100м |
| Мощность ИК-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
| Материал корпуса | Металл / пластик |
| Размеры | Ø164.5 x 295мм |
| Вес | 2 кг. |