

Руководство пользователя

Вызывная видеопанель DRC-4CPN3



<https://aros.kz>

COMMAX Co.,Ltd.



- Спасибо за выбор продукции марки COMMAX.
- Пожалуйста, внимательно прочтите настоящую инструкцию (особенно раздел, касающийся безопасности) перед началом использования устройства и следуйте ей.
- Компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный в связи с ненадлежащим использованием устройства.



Содержание


1. Внешний вид и составляющие
2. Подключение и установка
3. Комплектация
4. Спецификация



1. Внешний вид и комплектация

Фронтальная панель


Тыльная панель



- | | |
|-----------------|----------------------------|
| ① Камера | ⑥ Монтажные отверстия |
| ② Светодиод | ⑦ Кабель монитора |
| ③ Микрофон | ⑧ Кабель подключения замка |
| ④ Динамик | ⑨ Регулировка громкости |
| ⑤ Кнопка вызова | |



2. Wiring & Installation




1. Совместите отверстия на стене, где будет размещена вызывная панель, с отверстиями монтажного кронштейна и закрепите.


Рис. 1: Вариант установки вызывной панели на угол 30° (универсальный угловой кронштейн (лево-право).

Рис. 2: Установка вызывной панели без углового кронштейна (фронтально).

2. Подключите монитор как показано на рисунке 3.
(№1: красный/звук, №2 синий/земля, №3: желтый/DC12V, №4: черный/видео)
3. Подключите кабель к замку как показано на рисунке 3.
4. Затяните болты, затем закройте заглушками.




[Рис. 1]




[Рис. 2]

- Вы можете отрегулировать громкость динамика, используя отвертку, как показано на рисунке 4.




[FIG-4]

- Обратите внимание на рекомендуемое размещение вызывной панели на рисунке ниже.



3. Комплектация





4. Спецификация

Спецификация	Модель	DRC-4CPN3	
Матрица		CMOS 1/3"	
Разрешение		0.52 megapixel	
Питание		12В от монитора	
Проводка		к монитору – 4 провода	
Коммуникация		дуплекс	
Угол обзора		97°(Д), 74°(Г), 47°(В)	
Формат		NTSC или PAL STANDARD	
Частота по горизонтали / по вертикали		15.734 kHz / 60 Hz или 15.625 kHz / 50 Hz	
Подсветка		встроенная светодиодная (включается в темное время суток)	
Уровень освещенности		0.1 люкс (до 300 мм напротив камеры)	
Рабочие температуры		-10°C (тестировалась при -40°C) +50°C	
Размеры		59 (ш) x 164 (в) x 42.1 (г)	
Вес		415 (с кронштейном)	
Гарантия		1 год	
Условия хранения	температура	-40°C до +50°C	
	влажность меньше	90%	
Срок эксплуатации		10 лет	